

Der Partner für Gitterbänder

Telefon (04206) 9004
Telefax (04206) 9826

www.PTFE-SPEZIALVERTRIEB.de
info@4ptfe.de
contact@PTFE-SPEZIALVERTRIEB.de

PTFE SPEZIALVERTRIEB

www.4ptfe.de

Wir konfektionieren nach Ihren Vorgaben
und liefern aus eigenem Lager.



PTFE-Spezialvertrieb liefert seit mehr als 25 Jahren PTFE beschichtete Gewebe als Konfektions- oder Spezialausführung. Unsere Kunden sind u. a. Betriebe aus der Druck-, Textil-, Genuß- und Lebensmittel-, Verpackungs- und kunststoffverarbeitenden Industrie.



Wir bieten Ihnen einen erstklassigen Service und sind immer bemüht, Ihre Wünsche und besonderen Anforderungen zu erfüllen. Bei speziellen Problemen beraten wir Sie gerne.



Sollte es nötig sein, sind wir in der Lage Bänder noch am Bestellttag zu fertigen.



Durch mobile Schweiß-Systeme können wir unsere Transportbänder in allen Größen auch vor Ort installieren.



Wir bieten den Service, kleine Schäden (Löcher, Risse und Defekte an der Kanten-einfassung) professionell zu reparieren.

PTFE SPEZIALVERTRIEB

PTFE-Spezialvertrieb GmbH · Am Großen Feld 49 · D-28816 Stuhr (OT: Groß Mackenstedt)
Telefon (04206) 9004 · Telefax (04206) 9826 · www.4ptfe.de · e-mail info@4ptfe.de

24-STD.-
SERVICE

Der Partner für Trocknerbänder

Telefon (04206) 9004
Telefax (04206) 9826

www.PTFE-SPEZIALVERTRIEB.de
info@4ptfe.de
contact@PTFE-SPEZIALVERTRIEB.de

PTFE SPEZIALVERTRIEB

www.4ptfe.de

Für den Einsatz **bis 140°C** fertigen wir aus Polyester (PES)-Gittergewebe (Maschenweite ca. 1 x 1 mm, Drahtstärke ca. 0,5 mm) Bänder und Zuschnitte nach Ihren Vorgaben.

Die Kanten werden mit einer Polyester (PES)-Kanteneinfassung WEISS gesichert.

Als Verbinder hat sich die abgebildete Polyester (PES)-Spiralverbindung bewährt.

Telefon (04206) 9004
Telefax (04206) 9826
www.PTFE-SPEZIALVERTRIEB.de
info@4ptfe.de
contact@PTFE-SPEZIALVERTRIEB.de

PTFE
SPEZIALVERTRIEB

Für den Einsatz **bis 90°C** bieten wir Polypropylen (PP)-Kanteneinfassungen in verschiedenen Farben passend zu Ihrem Corporate Identity an.

Zur Kennung können auch Aufnäher, z.B. mit Ihrem Logo, auf den sonst neutralen Bändern plaziert werden.

IHR LOGO
und Ihre Adresse

PTFE-Glas-Gewebe
braun
015 - 0,25 mm

PTFE-Glas-Gewebe
schwarz-antistatisch
0,15 - 0,25 mm

PTFE-Film
braun

vergossen

PTFE-Film
weiss

PTFE-Kevlar-Gewebe
braun
0,15 mm

Für den Hochtemperatureinsatz **bis 260°C** konfektionieren wir aus den rechts dargestellten PTFE-beschichteten Gittergeweben höchste Qualität nach Ihren Vorgaben und unseren Erfahrungen.

- Bänder und Zuschnitte für jedes Trocknerfabrikat
- in jeder gewünschten Abmessung

Dabei lassen sich die links dargestellten Kanteneinfassungen mit jedem Verbinder und jedem Gewebe kombinieren.

Die unten gezeigten Verbinder sind gängige Lösungen. Neben den im Trocknerbereich selten verwendeten endlos verschweißten Bändern haben wir eine Vielzahl von weiteren Verbindern, die wir aber nicht alle abbilden konnten.

Sollte Sie das von Ihnen gewünschte Produkt nicht in den Abbildungen zu erkennen sein, rufen Sie uns an; wir finden die Lösung.

Metallalligator, groß

Metallalligator, klein

Feinstriemenhaken

PEEK-Spirale (Kunststoff)

INOX-Spirale (Metall)

Polyestergewebe

PES 1 x 1
0,5 mm Draht

24-STD.-
SERVICE

PTFE Glasgewebe

021BL
1 x 1

021BLAS
1 x 1

022BL
2 x 2

022BLAS
2 x 2

071BL
4 x 4

071BLAS
4 x 4

PTFE Kevlargewebe

071BLK
4 x 4

071BLKAS
4 x 4

PTFE Kevlar/Glasgewebe

071BLKG
4 x 4